RAM OIL 280 | 500 | 1000

DEPURECO INDUSTRIAL VACUUMS

DATI TECNICI

	Einheit	RAM OIL 280	RAM OIL 500	RAM OIL 1000
Antrieb			Seitenkanalverdichter	
Leistung	**kW**	2,2	4,3	5,5
Spannung | Frequenz	**V | Hz**	400 | 50/60	400 | 50/60	380 | 50/60
IP | Schutzklasse		55 | F	55 | F	55 | F
Max. Unterdruck	**mBar**	280	420	480
Betriebsunterdruck	**mBar**	220	360	420
Max. Luftleistung	**m³/h**	220	320	320
Ansaugöffnung	**Ø mm**	50	50	50
Schalldruckpegel– (EN ISO 3744)	**dB(A)**	72	72	76
Fassungsvermögen Flüssigkeit	**L**	280	1.000	1.000
Fassungsvermögen Feststoffe	**L**	40	40	40
Abmessungen	**mm**	700x1450	600x1510	950x1850
Höhe	**mm**	1.400	1.780	2.450
Gewicht	**Kg**	220	220	250
Saugleistung	**L/sec**	280/80	500/120	1.000/200
Entleerung	**L/sec**	280/80	500/120	1.000/200
Art der Entleerung		Umkehrschub	Umkehrschub	Umkehrschub

ÖL & SPÄNE

Depureco Industrial Vacuums | Corso Europa, 609 -10088 Volpiano (TO) ITALY | T. +39 011.98.59.117 | depureco@depureco.com | www.depureco.com

RAM OIL 280 | 500 | 1000

DEPURECO INDUSTRIAL VACUUMS

ANTRIEB

Wir verwenden ein Siemens Seitenkanlverdichter mit unmittelbare Kupplung zwischen Motor und Laufrad. Ferner, um sicheren Arbeit zu gewährleisten, die Einheit ist mit ein Sicherheitsventil ausgestattet um ein eventuelles Warmlaufen des Motors zu verhindern.

ENTLEERUNG

Die Enteerlung des Behälters erfolgt mittels Umkehrschub. Durch die Betätigung eines Hebels erfolgt ein Richungswechsel, so dass nicht mehr abgesaugt wird, sondern der Tank enteert wird.

ANSAUGÖFFNUNG

Das Material gelangt über die auf dem Deckel befindlichen Anaugöffnung in den Spänekorb. Hier wird die Flüssigkeit von Feststoff getrennt und gefiltert.



NYLONFILTER

Die angesaugte Flüssigkeit wird im Sammelbehälter mit einem widerstandsfähigen Nylonfilter ausgestattet. Mit einer Abscheidewirkung von 150µ werden Feststoffe einbehalten und die Flüssigkeit durchgelassen. Dieser Filter ist auswaschbar und wiederverwendbar. Ebenfalls ist ein Nylonfilter mit einer Abscheidewirkung von 100µ erhältlich.

ÖL & SPÄNE

Verfügbare Optionen

PUMP	Tauchpumpe zur Entleerung
BX	Gehäuse aus Edelstahl V2A (AISI304)
GFR	Krankhaken

Änderungen vorbehalten.