

# JET Patrone

4 Kralle – offen/geschlossen



01

Deckel

**Material und Typ:** Aluminium 4-Laschen  
**Oberes Dichtungsmaterial:** 2 x geschäumt  
**Oberer Dichtungsring – Größe mm:** 10 x 12

02

Innenkonstruktion

**Material Innengitter:** galvanisiertes Streckmetall

03

Filtermedium

**Typ:** 909 - Polyester  
**m<sup>2</sup>:** 7,00  
**Faltenzahl:** 182

04

Außenkonstruktion

05

Boden

**Typ:** geschlossen  
**Material:** galvanisiertes Metall

06

Temperatur

**Maximale Temperatur – Betrieb °C:** 80  
**Maximale Temperatur – Spitze °C:** 100

07

Andere

**Erdungslitze:** nein  
**ATEX-konform:** nein  
**FDA-konform:** nein



Abmessungen (mm)

A	Außendurchmesser (Deckel)	370
B	Innendurchmesser (Deckel)	209
C	Länge (ohne Dichtung)	400
D	Außendurchmesser (Boden)	325
E	Innendurchmesser (Boden)	n. v.
E1	Montagebohrung	n. v.
F	Faltenhöhe	48

Alle Artikel im Shop:  
<http://absaugtechnik-schnelle.de>

Schnelle GmbH \* Hubertusburger Str. 6 \* 04758 Oschatz \* [www.schnellenet.de](http://www.schnellenet.de)

Telefon: (0 34 35) 93 54 25 11 \* Fax: (0 34 35) 93 54 25 21 \* E-Mail: [info@schnellenet.de](mailto:info@schnellenet.de)