

JET Patrone

4 Kralle – offen/geschlossen



01

Deckel

Material und Typ: Aluminium 4-Laschen
Oberes Dichtungsmaterial: 2 x geschäumt
Oberer Dichtungsring – Größe mm: 10 x 12

02

Innenkonstruktion

Material Innengitter: galvanisiertes Streckmetall

03

Filtermedium

Typ: 909ANFC – Polyester – leitfähig/PTFE Beschichtung
m²: 5,5
Faltenzahl: 143

04

Außenkonstruktion

05

Boden

Typ: geschlossen
Material: galvanisiertes Metall

06

Temperatur

Maximale Temperatur – Betrieb °C: 80
Maximale Temperatur – Spitze °C: 100

07

Andere

Erdungslitze: nein
ATEX-konform: ja
FDA-konform: nein



Abmessungen (mm)

| | | |
|-----------|---------------------------|-------|
| A | Außendurchmesser (Deckel) | 370 |
| B | Innendurchmesser (Deckel) | 209 |
| C | Länge (ohne Dichtung) | 400 |
| D | Außendurchmesser (Boden) | 325 |
| E | Innendurchmesser (Boden) | n. v. |
| E1 | Montagebohrung | n. v. |
| F | Faltenhöhe | 48 |

Alle Artikel im Shop:
<http://absaugtechnik-schnelle.de>

Schnelle GmbH * Hubertusburger Str. 6 * 04758 Oschatz * www.schnellenet.de

Telefon: (0 34 35) 93 54 25 11 * Fax: (0 34 35) 93 54 25 21 * E-Mail: info@schnellenet.de