

JET Patrone

4 Kralle – offen/geschlossen



01

Deckel

Material und Typ: Aluminium 4-Laschen
Oberes Dichtungsmaterial: 2 x geschäumt
Oberer Dichtungsring – Größe mm: 10 x 12

02

Innenkonstruktion

Material Innengitter: galvanisiertes Streckmetall

03

Filtermedium

Typ: 909ALU – Polyester - leitfähig
m²: 4,00
Faltenzahl: 104

04

Außenkonstruktion

05

Boden

Typ: geschlossen
Material: galvanisiertes Metall

06

Temperatur

Maximale Temperatur – Betrieb °C: 80
Maximale Temperatur – Spitze °C: 100

07

Andere

Erdungslitze: nein
ATEX-konform: ja
FDA-konform: nein



Abmessungen [mm]

A	Außendurchmesser (Deckel)	370
B	Innendurchmesser (Deckel)	209
C	Länge (ohne Dichtung)	400
D	Außendurchmesser (Boden)	325
E	Innendurchmesser (Boden)	n. v.
E1	Montagebohrung	n. v.
F	Faltenhöhe	48

Alle Artikel im Shop:
<http://absaugtechnik-schnelle.de>

Schnelle GmbH * Hubertusburger Str. 6 * 04758 Oschatz * www.schnellenet.de

Telefon: (0 34 35) 93 54 25 11 * Fax: (0 34 35) 93 54 25 21 * E-Mail: info@schnellenet.de