DATENBLATT

INDUSTRIESAUGER XM 35 FLOOR PREPARATION LP

EINPHASEN

Der Industriesauger XM 35 Floor Preparation von Depureco wurde für das **Absaugen von Bodenschleifstaub konzipiert**. Er kann an die Schleifmaschine angeschlossen werden, um den erzeugten Staub direkt abzusaugen und so die Gesundheit der Luft sowie des Bedieners zu gewährleisten. In der Saugkammer befindet sich ein konischer Patronenfilter mit **einer großen Filterfläche (35.000 cm2**), umgeben **von einem Metallzylinder**, der sich hervorragend zum Stoppen von Betonstaub eignet und **gleichzeitig den Filter schützt**. Dieses Gerät verfügt über spezielle übergroße Gummiräder, **um eine unübertroffene Bewegungsfreiheit** zu bieten. Die **Bewegungsfreiheit** wird auch durch das praktische **Teleskopsystem betont**, das es ermöglicht, die Maschine zu verdichten und ihre Größe zu reduzieren, um den Transport zu erleichtern. Der **XM35 FP** kann mit einem **45-Liter-Behälter** aus lackiertem Stahl oder mit einem praktischen **Longopac-Absacksystem ausgestattet werden.**

LEISTUNG
2.6 kW

OBERFLÄCHE
35.000 cm2

SAMMELBEHÄLTER
Longopac Lt

HIGHLIGHTS

ANTRIEB

Wir verwenden Bürstenmotoren von Ametek Lamb Electric. Jeder Motor kann einzeln angesteuert werden. Sie sind in einem robusten Metallgehäuse innerhalb des Schalldämmhaube eingebaut. Eine großzügige Schaumstoffdämmung sorgt für eine sehr niedrige Geräuschsentwicklung.

LONGOPAC®

Das Material wird in einem stabilen Plastikbeutel namens Longopac® gesammelt. Er hat eine Speicherkapazität von bis zu 20 m und wird im unteren Teil der Filterkammer aufgerollt. Wenn der Sauger abgeschaltet wird, fällt das Material automatisch in den Beutel hinein. Nach dem Befüllen des Beutels kann der Bediener ihn verschließen, schneiden und den Staub kontaminationsfrei aufbewahren. Daraufhin kann der neue Beutel vorbereitet werden

FILTERPATRONE BIA- KLASSE M

Die Abscheidung erfolgt über eine BIA-Klasse M Filterpatrone mit einem Abscheidegrad von 99,9%. Eine hohe Filterfläche sorgt für lange Standzeiten. Das bedeutet, dass alle Partikel bis zu einer Korngröße von 1µ abgeschieden werden. Motoren und Bediener werden somit vor Schmutzbelastungen geschützt.

TECHNISCHE DATEN

MOTOR

Typ	BY-PASS
Spannung	230 V
Max. Unterdruck	250 mBar
Maximale Luftleistung	380 m3/h
Geräuschpegel	72 dB(A)
Engine	2
Frequenz	50/60
Leistung	3.5 HP

PRIMÄRFILTER

Typ	filterpatrone
Klasse EN 60335-2-69	M Class
Filtermedium	polyester antistatisch
Abreinigung	Vibration
Filtereffizienz (IFA)	IFA/BGIA M-PES AL

MASCHINE

Saugmund	50 Ø mm
Abmessungen	585 x 545 mm
Gesamthöhe	1395
Gewicht	45

OPTIONEN — VERFÜGBARE FILTERMEDIEN

HEPA 13

Absolutfilter (EN 1822) 35.000 cm² Filterfläche
Antistatischer H13 Klasse Filter (EN 1822)
Glasfaser

OPTIONEN — STRUKTUR UND OPTIONEN

RC SCHUKO
Fernbedienung vom Elektrowerkzeug (MAX 2000 W)



AB
Zubehörkorb

BX
Edelstahl Behälter AISI 304 (V2A)

GRD
Erdung

ZUBEH&OUML;R

P12350
Starter kit Ø 50mm
Basis-Kit mit Zubehör zum Aufsaugen von Feststoffen und Flüssigkeiten, Durchmesser: 50 mm

P12348
Kit zum Trockeneinsatz Ø 50mm
Komplett-Kit mit Zubehör zum Aufsaugen von Staub und Feststoffen, Durchmesser: 50 mm

P11883
Longopac
Longopac Ersatzpackung 4 Rollen L=20 m pro Rolle