DF 22

DEPURECO INDUSTRIAL VACUUMS

KOMPAKT EXTRAKTOR

TECHNISCHE DATEN

	Einheit	DF 22
Antrieb		Radialventilator
Leistung	kW	2,2
Spannung | Frequenz	V | Hz	400 | 50/60
IP | Schutzklasse		55 | F
Max. Unterdruck	mm/H_2O	352 | 350 | 350
Max. Luftleistung	m³/h	800 | 1000 ! 1400
Ansaugöffnung	Ø mm	100 | 120 | 150
Schalldruckpegel – (EN ISO 3744)	dB(A)	73
Sammelbehälter	L	65
Abmessungen	mm	660 X 800
Höhe	mm	1630
Gewicht	Kg	120
Hauptfilter		
Typ		Filtertaschen
Filterfläche	cm²	24.000
(Klassfikation EN 603335-2-69)		M
Filtermaterial		Polyester
Abreinigung		Manuelle Abreinigung
SP Abreinigung – Optional		
Filterfläche	cm²	90.000
(Klassfikikation EN 60335-2-69)		IFA/BGIA M-PES EXAM ACCREDITED
Medium		Polyester- Filterpatrone
Abreinigung		Pneumatisch

Depureco Industrial Vacuums | Corso Europa, 609 -10088 Volpiano (TO) ITALY | T. +39 011.98.59.117 | depureco@depureco.com | www.depureco.com

DF 22

DEPURECO INDUSTRIAL VACUUMS

KOMPAKT EXTRAKTOR

ANTRIEB

Die Absaugung erfolgt über einen Hochdruck- Radialventilator.

LEITEINHEIT

Das Leitbleicht sorgt dafür, dass das Absaugmedium direkt in den Sammelbehölter gleitet wird. Der Ansaugstutzen ist individuell in Ø 100, Ø 150, Ø 180, Ø 200 erhältlich und bei Bestellung anzugeben.

FILTERELEMENT

Die Filtration wird durch einen Polyesterfilter der Klasse M gewährleistet. Die Sternform ermöglicht eine Luftdurchströmung auch bei verschmutztem Filter. Das Filtergewebe entspricht der Klasse M (BIA | En 60335-2-69). Das bedeutet, dass alle Partikel bis zu einem Mikrometer durch den Filter gestoppt werden, um die Motoren und den Bediener zu schützen.

SAMMELBEHÄLTER

Das aufgesaugte Material wird in einem robusten Sammelbehälter gesammelt. Hinter dem Staubsauger befindet sich ein Metallbügel, mit dem Sie den Behälter aushaken können. Dieser kann dank der 4 Rollen, mit denen es ausgestattet ist, leicht entfernt werden. Die robuste Bauweise sorgt für große Stabilität.

VERFÜGBARE OPTIONEN

ANT M	Antistatisches Filtermaterial Klasse M (IEC 60335-2-69)
PTFE	PTFE Filter - Klasse M (IEC 60335-2-69)
PTFE ANT	PTFE – antistatisches Filtermaterial Klasse M (IEC 60335-2-69)
NOMEX	Filtermaterial für hohe Temperaturen bis 250˚ celsius
ABC	Aktivkohlefilter
BX	Edelstahl- Sammelbehälter V2A (AISI 304)
GX	Gehäuse und Sammelbehälter V2A (AISI 304)
GRD	Erdung

ALTERNATIVE FILTERABREINIGUNGSSYSTEME



SP ist das beste automatisches Filterpatronereinigungssystem das Druckluft (6 bar) benutzt. Die große Filterfläche und hohe Effizienz erlauben mit große Menge feiner Pulvern zu arbeiten. Die Filter sind Aluminate und Antistatische mit BIA-M (EN 60335-2-69) Klassifikation. Die Filterreinigung erfolgt bei laufendem Gerät.

Die Option PSC bietet die Möglichkeit an mittels Knopfdruck einen Rüttelmechanismus zur Filterreinigung auszulösen. Alternativ kann über eine SPS eine vollständige automatische Rüttelabreinigung erfolgen.
.

Änderungen vorbehalten.